



# whr 150

UNIDAD DE VMC DE DOBLE FLUJO CON RECUPERADOR DE CALOR VERTICAL

| CÓDIGO    | DESCRIPCIÓN                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| FIGWHR150 | Unidad de ventilación mecánica de doble flujo 150 m³/h vertical |

Unidad vertical mural de ventilación mecánica controlada, con sistema de recuperación de calor en contracorriente de alta eficiencia (~90%), construida con bastidor de chapa prepintada y aislamiento termoacústico interior.

La unidad está equipada con dos ventiladores centrífugos con motores EC de caudal constante, filtros ISO ePM10 65% (M5), 4 sondas de temperatura de tipo NTC. Gestión mediante control electrónico, entradas digitales o panel de control de la sala.

- Conexiones aeráulicas: DN 125
- Potencia eléctrica máxima: 85 W
- Caudal de aire boost: 150 m³/h
- Caudal de aire normal: 105 m³/h
- Nivel de potencia sonora: 54 db(A)
  - Se necesitan 2 sifones

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Caudal de aire (m³/h)                 | 150             |
| Presión estática (Pa)                 | 200             |
| Eficiencia (%)                        | 80 - 90         |
| Nivel de presión sonora a 1 m (dB(A)) | 54              |
| Potencia eléctrica máxima (W)         | 85              |
| Sensores de temperatura               | NTC 10 kΩ       |
| Peso (kg)                             | 31              |
| Consumo de corriente máximo (A)       | 0,52            |
| Dimensiones (AnxAlxPr) (mm)           | 640 x 640 x 420 |
| Salidas de aire (Ø mm.)               | 200             |

